# Источник бесперебойного питания Ippon Back Power Pro LCD 800 Euro 480Вт 800ВА черный (id 708220)

| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | back |
| Серия | Back Power Pro LCD |
| Мощность (ВА) | 800 ВА |
| Мощность (Вт) | 480 Вт |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Автоматический регулятор напряжения | ДА |
| **Вход** | |
| Входное напряжение | 162-268В |
| Частота входного напряжения | 47-63Гц |
| Автоопределение частоты входного напряжения | ДА |
| Входной разъем | EURO |
| **Выход** | |

| | |
|---|---|
| Форма выходного сигнала | аппроксимированная синусоида |
| Автоопределение частоты выходного напряжения | ДА |
| Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой | 2 |
| **Питание** | |
| Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость | 9 Ач |
| Напряжение | 12 В |
| Напряжение при питании от батареи | 220 +/- 10% В |
| Время переключения на батареи | 10 мс |
| Время заряда, около | 6 ч |
| Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 1% Гц |
| **Защита** | |
| Защита от короткого замыкания | ДА |
| Защита от перегрузки | ДА |
| Защита от глубокого разряда батареи | ДА |
| Защита телефона (порт RJ-11) | ДА |
| **Разъемы и интерфейсы** | |
| Индикация состояния | На дисплее присутствуют сегментные индикаторы уровня заряда батареи и уровня нагрузки, индикаторы работы от сети и батареи, неисправности батареи и ИБП. LCD-дисплей светится при включенном состоянии ИБП, включая режимы отсутствия заряда и неисправности ИБП. |
| Интерфейс RS-232 | ДА |

| | |
|---|---|
| Интерфейс USB | ДА |
| **Особенности** | |
| Информационный LCD-дисплей | ДА |
| **Корпус** | |
| Цвет корпуса | черный |
| Вес товара | 6.1 кг |
| Размеры | 100x140x330мм |