Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT 6000 5400Вт 6000ВА черный (id 790364)



Основные характеристики	
Тип	online
Типоразмер	3U
Серия	Innova RT
Мощность (ВА)	6000 BA
Мощность (Вт)	5400 Вт
Вход	
Входное напряжение	120-276B
Частота входного напряжения	45-66Гц
Входной разъем- клеммная колодка	ДА
Выход	
Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Стабилизатор выходного напряжения	ДА
Выходные разъемы-клеммная колодка	ДА
Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой	4
Выходные розетки типа IEC320 C19, с батарейной поддержкой	2
Питание	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-

	СВИНЦОВЫЙ
Количество аккумуляторов	15
Емкость	5 A4
Напряжение	12 B
Напряжение при питании от батареи	208/220/230/240 +/- 1% B
Время батарейной поддержки	2.5 мин
Время заряда, около	3 ч
Автоматическое тестирование батарей	ДА
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 0.2% Гц
Внешний батарейный модуль	EBM Innova RT 3K
Внешние аккумуляторные ячейки	ДА
Защита	
Защита от короткого замыкания	ДА
Защита от перегрузки	ДА
Разъемы и интерфейсы	
Индикация состояния	Нагрузка отключена. Режим Bypass. Линейный режим (питание от внешней сети). Режим работы от батареи. Тестирование батареи. Экономичный режим. Режим конвертера. Неисправность.
Сухие контакты	ДА
Интерфейс RS-232	ДА
Интерфейс USB	ДА
Интерфейс ЕРО	ДА
Особенности	
Поддержка SNMP	ДА
Информационный LCD-дисплей	ДА

Возможен монтаж в стойку

ДА

Корпус	
Цвет корпуса	черный
Вес товара	46 кг
Размеры	438х129х594мм